

SBS-2E-2S-2X16A-1005VDC STRING BOX SMART

CÓDIGO 2150319



DESCRIÇÃO

STRING BOX SMART - 2 ENTRADAS E 2 SAÍDAS

- 2 MPPT:
 - 1 Entrada MPPT1;
 - 1 Entrada MPPT2;
- Entradas e saídas por conectores fotovoltaico(SC4-P);
- Fabricado com alto padrão de qualidade;
- Todos os componentes possuem certificados;
- Proteção das caixas:
 - UV (conforme norma IEC 60529);
 - IP65;

DESCRIÇÃO TÉCNICA

ID PRODUTO:	26206
QUANTIDADE DE ENTRADAS:	2
QUANTIDADE DE SAÍDAS:	2
QUANTIDADE DE MPPT:	2
TENSÃO NOMINAL MÁXIMA:	1005VDC
CORRENTE NOMINAL MÁXIMA:	16A
CORRENTE DO FUSÍVEL:	N/D

MODELO SECCIONADORA:	PEDSC100R
QUANTIDADE DE SECCIONADORA:	1 (Dupla)
TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA:	CONECTOR FV (SC4-P)
BITOLA MÁXIMA DO CABO DA ENTRADA:	6 mm ²
BITOLA MÁXIMA DO CABO DE SAÍDA:	6 mm ²
TIPO DE CONEXÃO DE SAÍDA:	CONECTOR FV (SC4-P)
DPS	
MODELO DPS:	DEHN - 952514
TENSÃO NOMINAL REDE:	1005VDC
TENSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO:	1005VDC
TIPO DE PROTEÇÃO:	Classe 2
QUANTIDADE DE DPS:	1 (Duplo)
CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL (In) :	12.5 kA
CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA (Itotal):	40 kA
NÍVEL DE PROTEÇÃO(U _p):	4 kV
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO:	10 kA
CONTATO DE FALHA:	NÃO